

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Veberton TERMO A-PET

Описание продукции:

Veberton TERMO A-PET – отражающий теплоизоляционный материал, состоящий из лавсана, сдублированного с нетканым полипропиленовым полотном.

Применяется в качестве отражающей тепло- пароизоляции для бань, саун и других высокотемпературных помещений. Способствует энергосбережению.



Наименование показателя	Veberton TERMO A-PET
Материал	Комбинированный материал из лавсана, сдублированного с нетканым полипропиленовым полотном.
Поверхностная плотность , г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	56
Площадь в рулоне , м2	70
Ширина рулона , м, допустимое отклонение $\pm 2\%$	1
Разрывная нагрузка , полосы 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
- продольная	50
- поперечная	50
Относительное удлинение при разрыве , %	
- продольная	10-50
- поперечная	10-50
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя , Н	
- продольная	40
- поперечная	40
Температурный диапазон применения (справочное значение), °С	-50...+100
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны , лет	25

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.