

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Megaflex Паростоп (Parostop)



Описание продукции:

Megaflex Parostop B – пароизоляция. Двухслойная нетканая пленка.

Область применения:

Для пароизоляции стен, потолка и крыши.
Применяется для предотвращения попадания влаги из помещения в теплоизоляционный слой.

Наименование показателя	Megaflex Parostop B
Материал	Двухслойная нетканая пленка
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	60
Площадь в рулоне, м2	70; 35
Ширина рулона, м, допустимое отклонение $\pm 2\%$	1,6
Разрывная нагрузка, полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
- продольная	120
- поперечная	60
Относительное удлинение при разрыве, %	
- продольная	70-140
- поперечная	70-140
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н	
- продольная	74
- поперечная	74
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее	2500
УФ-стабильность, месяц	3
Паропроницаемость, г/(м2•24 ч)	10
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	-50...+80
Расчетный срок службы в условиях умеренной климатической зоны, лет	40
Клеевая полоса, шт	1

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.